BN4 网络基站技术规格书

GNSS性能	
定位系统	全系统 全频点
卫星频点	BDS： B1I、BIC、B2I、B2a、B2b、B3I GPS： LIC/A、LIC、L2、L5 GALILEO： E1、E5a、E5b、E6 GLONASS： G1、G2 QZSS： LIC/A、LIC、L2、L5 NavIC： L5 SBAS： LIC/A
RTK精度	平面：0.7cm+1ppm 高程：2cm+1ppm
首次定位用时	冷启动:<30s
RTK初始化时间	<5s
RTK初始化可靠性	>99.9%
数传性能	
工作频率	410-470 MHz
载波功率	1.5W 或0.5W
调制方式	GFSK/4FSK
协议版本	SOUTH、TRIMTALK、TRANSEOT、TRIMMARK3、SATEL等传输协议
空中速率	9600bps、19200bps
物理规格	
显示	1.54inch，彩色高亮TFT-LCD
支撑杆螺纹	5/8-11
外部接口	TNC × 3： 主天线 / 副天线 / 数传天线 SMA × 3： 4G / WiFi / 蓝牙天线 RJ45 × 1： 千兆网络接口 5 针航插 × 1： 供电 + RS232
防护等级	IP64
电源	
外部供电	9-36V